

Agitatori e scaldafusti.



Agitatore pneumatico RB - MC.

- **2BRBMCA** Micro agitatore pneumatico a velocità variabile per tazze da 500cc. o +. Adatto per contenitori fino a 2 Lt.

2 AM.

- **2B2AM100** Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza. Adatto per contenitori fino a 30 Lt.

1 AM INOX.

- **2B1AM100** Agitatore pneumatico inox a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza. Adatto per contenitori fino a 25 Lt.



2 AMF.

- **2B2AMF00** Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su coperchio per fusti da 200 Lt.

Pala con elica.

- **2B1AM000** Pala con elica per agitatore manuale.



Fasce riscaldanti 220V. 50Hz. Temperatura di esercizio 30° - 90°

- **2BFFU0005** Fascia 650 x 90mm da 250W per latte standard da 5 Lt.
- **2BFFU0010** Fascia 750 x 150mm da 600W per latte standard da 30 Lt.
- **2BFFU0030** Fascia 920 x 200mm da 600W per latte standard da 30 Lt.
- **2BFFU0200**
Fascia 1800 x 200mm da 1500W per fusti standard da 200 Lt.