

Riduttori - Filtri - Lubrificatori.



Riduttore di pressione mod. RP - 192.

Pressione max. 12 bar.

- GARP192 1/4" Portata 1700 Lt./min. 6 bar.

Riduttore di pressione a pistone mod. R - 180.

Pressione max. in entrata 12 bar. Campo di regolazione 0 - 10 bar.

- GAR180 1/4" Portata 1700 Lt./min. 6 bar.

Riduttore di pressione a pistone mod. R - 200.

Pressione max. in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0 - 12 bar.

- GAR200 3/8" - 1/2" Portata 6000 Lt./min. 6 bar.



Filtro con tazza di protezione e scarico rapido mod. F - 180.

Pressione max. in entrata 12 bar. Filtraggio 10 micron.

- GAF180 1/4" Portata 2100 Lt./min. 6 bar. - Capacità tazza 30ml.

Filtro con tazza di protezione e scarico rapido mod. F - 200.

Pressione max. in entrata 16 bar. Filtraggio 10 micron.

- GAF200 3/8" - 1/2" Portata 6000 Lt./min. 6 bar. - Capacità tazza 50ml.

Lubrificatore a nebbia d'olio con tazza di protezione mod. L - 180.

Pressione max. in entrata 12 bar.

- GAL180 1/4" Portata 2200 Lt./min. 6 bar. - Capacità tazza 40ml.

Lubrificatore a nebbia d'olio con tazza di protezione mod. L - 200.

Pressione max. in entrata 16 bar.

- GAL200 3/8" - 1/2" Portata 6000 Lt./min. 6 bar. - Capacità tazza 170ml.



Filtro - Riduttore aria, filtraggio 10 micron mod. FR - 180

Pressione max. in entrata 12 bar. Campo di regolazione 0 - 10 bar.

- GAFR180 1/4" Portata 1800 Lt./min. 6 bar. - Capacità tazza 30ml.

Filtro - Riduttore aria, filtraggio 10 micron mod. FR - 200

Pressione max. in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0 - 12 bar.

- GAFR200 3/8" - 1/2" Portata 5000 Lt./min. - Capacità tazza 50ml.